



### Caratteristiche Tecniche / Specifications:

**Misure esterne/external dimensions:** 560 x 240 cm

**Misure interne/internal dimensions:** 474 x 132 cm

**Diametro tubolari/tubular diameter:** 54/47 cm

**Compartimenti/No of compartments:** 6

**Portata/Capacity:** 8 persone

**Massa/Weight:** 580 Kg.

**Categoria di progetto/category of homologation:** C

**Altezza specchio di poppa/Height transom:** L

**Potenza Max consigliata/Max power suggested:** 135 HP

### Dotazioni Standard / Standard Features:

consolle in VTR con parabrezza,  
volante,  
timoneria, monocavo,  
corrimano inox parabrezza,  
quattro bitte inox,  
maniglie di risalita poppa,  
salpa ancora inox,  
sportello stagno e porta oggetti su consolle,  
prolunghe prendisole,  
cuscineria cellula chiusa completa,  
kit riparazione, gonfiatore, pagaie.



### Motorizzazioni / Engine Choices:

Potenza Max consigliata/Max power suggested: 135 HP



### Optional / Optional Features:

Coprigommone in acqua - Coprigommone integrale ricovero - Copritorretta - Rollbar inox lucido modello esclusivo Gruppo Mare - Rollbar inox lucido standard - Rollbar VTR - Tendalino parasole telescopico 2 archi inox - Scaletta inox 3 gradini - Serbatoio benzina in acciaio inox 100 lt. - Installazione serbatoio con elettrovalvola, bocchettone imbarco benzina esterno inox, sfiato inox, tubazione omologato R.I.N.A. - Pannello elettrico 8 utenze + presa 12V - Impianto elettrico canalizzato completo di portafusibili, cavi fino alle utenze, staccabatteria, luci di via, tromba e pompa di sentina - Installazione batteria 80 Amp. con portabatteria e coppia morsetti - Installazione 2 batterie da 80 Amp. complete di portabatteria, coppie morsetti e commutatore - Impianto doccia completo di autoclave flojet da 4,3 lt./min., bocchettone imbarco acqua esterno, sfiato, kit doccia con tappo e serbatoio da 40 lt. - Faro orientabile a due fasci luminosi - installazione 1 coppia luci di cortesia.